

Tolvas Múltiples con un Secador

Aplicaciones:

- Disminuye el tiempo de secado al suplir a su secadores existentes con materiales pre-secos
- Perfecto para aplicaciones en investigación o en desarrollo
- Seca colorantes a la misma o diferentes temperaturas
- Puede ser utilizado en un sistema central de secado o de transporte

	Banco de Tolvas	Horno
Materiales Secados por Separado	Si	No
No presenta contaminación híbrida	Si	No
Aire de Punto de Rocío Bajo	Si	No
Costo de Operación Bajo	Si	No
Diferentes Temperaturas	Si	No
Operación Segura	Si	No
Portátil	Si	No

Un secador conecta a múltiples tolvas para un sistema de secado centralizado

- Seca diferentes materiales en cada tolva ya que cada uno tiene su propio elevador de tensión de resistencia para controlar la temperatura
- Procesadores que efectúan cambios diarios de uno o dos materiales pueden justificar el costo de un banco de tolva en meses.



Modelo con 4 tolvas de 30-lb de capacidad y secador HP4-X 100FM

Características del Sistema:

- Aire múltiple con válvulas que controlan el flujo de aire automáticamente cuando las tolvas son apagadas o encendidas.
- Estandarte de tolvas individual incluye elevador de tensión de resistencia en un recinto de acero inoxidable, múltiple y válvulas
- Puede ser configurado con tolvas de distintos tamaños para ajustarse a sus aplicaciones

Un secador conecta con múltiples tolvas para un sistema de secado expandible y centralizado

El sistema de secado centralizado puede ser utilizado con diferentes sistemas de manejo de material para un sistema central completo de secado y transporte de material, sean estos Dri-Air o no.

